

П, 4

ОПРОСНОЙ ЛИСТ

№	Требования	Характеристики
1	Количество оборудования	81 штук
2	Наименование оборудования:	Горелка для тамдыра
3	Назначение:	Для нагрева тамдыра и приготовления хлеба (лепешек и других хлебобулочных изделий) на природном газе.
4	Тип оборудования	Газовая атмосферная горелка для хлебопекарного тамдыра.
5	Номинальная тепловая мощность	15 кВт
6	Вид топлива	Природный газ
7	Тип горелки	Атмосферная инжекционная или эквивалент
8	Материалы изготовления	• корпус горелки — жаростойкая нержавеющая сталь; • смесительная труба — жаростойкая нержавеющая сталь; • газовый коллектор — сталь предназначенная для эксплуатации в газовом оборудовании; • сопла (форсунки) — нержавеющая сталь; • крепежные элементы — нержавеющая сталь; • газовые соединительные элементы — материалы, соответствующие требованиям безопасности для газового оборудования.
9	Требования к материалам изготовления	• материалы должны быть устойчивыми к длительному воздействию температуры не менее 600 °C; • металлические элементы должны обладать высокой коррозионной стойкостью и сохранять прочность при длительной эксплуатации; • материалы должны быть устойчивыми к воздействию продуктов сгорания природного газа; • сварные соединения должны быть герметичными, без трещин, прожогов и других дефектов; • конструкция должна обеспечивать равномерное распределение газозооушной смеси и устойчивое горение без отрыва пламени.

10	Рабочее давление газа	В соответствии с требованиями производителя и параметрами газораспределительной сети
11	Оснащение	• устройство регулирования подачи газа; • система контроля пламени (газ-контроль); • устройство автоматического прекращения подачи газа при погасании пламени; • запальное устройство (при наличии в конструкции).
12	Комплект поставки:	• газовая горелка; • комплект крепежных элементов; • паспорт изделия; • руководство по эксплуатации.
13	Гарантийный срок:	Не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию или не менее 36 месяцев со дня поставки
14	Подтверждение соответствия	Поставляемое оборудование должно иметь документы, подтверждающие соответствие требованиям действующего законодательства (сертификат или декларацию соответствия, если их наличие предусмотрено законодательством)
15	Соответствие	Согласно международных стандартов

“Daşoguzgazüpjünçilik” müdirliginiň
başlygynyň w.w.ýe.ýe:

Baş inženeriniň w.w.ýe.ýe:

GD GHA we ÝB-niň başlygy:



G.Şihimow

B.Kakajanow

I.Babajanow

ОПРОСНОЙ ЛИСТ

№	Требования	Характеристики
1	Количество оборудования	452 штук
2	Наименование оборудования:	Горелка для тамдыра
3	Назначение:	Для нагрева тамдыра и приготовления хлеба (лепешек и других хлебобулочных изделий) на природном газе.
4	Тип оборудования	Газовая атмосферная горелка для хлебопекарного тамдыра
5	Номинальная тепловая мощность	15 кВт.
6	Вид топлива	Природный газ
	Тип горелки	Атмосферная инжекционная или эквивалент
	Материалы изготовления	• корпус горелки — жаростойкая нержавеющая сталь; • смесительная труба — жаростойкая нержавеющая сталь; • газовый коллектор — сталь предназначенная для эксплуатации в газовом оборудовании; • сопла (форсунки) — нержавеющая сталь; • крепежные элементы — нержавеющая сталь; • газовые соединительные элементы — материалы, соответствующие требованиям безопасности для газового оборудования.
	Требования к материалам изготовления	• материалы должны быть устойчивыми к длительному воздействию температуры не менее 600 °C; • металлические элементы должны обладать высокой коррозионной стойкостью и сохранять прочность при длительной эксплуатации; • материалы должны быть устойчивыми к воздействию продуктов сгорания природного газа; • сварные соединения должны быть герметичными, без трещин, прожогов и других дефектов;

		• конструкция должна обеспечивать равномерное распределение газозоудной смеси и устойчивое горение без отрыва пламени.
	Рабочее давление газа	В соответствии с требованиями производителя и параметрами газораспределительной сети
	Оснащение	• устройство регулирования подачи газа; • система контроля пламени (газ-контроль); • устройство автоматического прекращения подачи газа при погасании пламени; • запальное устройство (при наличии в конструкции).
	Комплект поставки:	• газовая горелка; • комплект крепежных элементов; • паспорт изделия; • руководство по эксплуатации.
	Гарантийный срок:	Не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию или не менее 36 месяцев со дня поставки
	Подтверждение соответствия	Поставляемое оборудование должно иметь документы, подтверждающие соответствие требованиям действующего законодательства (сертификат или декларацию соответствия, если их наличие предусмотрено законодательством)
16	Соответствие	Согласно международных стандартов

"Marygazüpjünçilik" müdirliginiň başlygy

"Marygazüpjünçilik" müdirliginiň başlygy

"Marygazüpjünçilik" müdirliginiň Taslama gäzänetgäni başlygy

"Marygazüpjünçilik" müdirliginiň GÜD GHA we VeB-niň başlygy

H.Orazdurdyýew

A.Orazberdiyew

Y.Başimow

G.Yagmyrow




ОПРОСНОЙ ЛИСТ

№	Требования	Характеристики
1	Количество оборудования	383 штук
2	Наименование оборудования:	Горелка для тамдыра
3	Назначение:	Для нагрева тамдыра и приготовления хлеба (лепешек и других хлебобулочных изделий) на природном газе.
4	Тип оборудования	Газовая атмосферная горелка для хлебопекарного тамдыра.
5	Номинальная тепловая мощность	15 кВт.
6	Вид топлива	Природный газ
	Тип горелки	Атмосферная инжекционная или эквивалент
	Материалы изготовления	• корпус горелки — жаростойкая нержавеющая сталь; • смесительная труба — жаростойкая нержавеющая сталь; • газовый коллектор — сталь предназначенная для эксплуатации в газовом оборудовании; • сопла (форсунки) — нержавеющая сталь; • крепежные элементы — нержавеющая сталь; • газовые соединительные элементы — материалы, соответствующие требованиям безопасности для газового оборудования.
	Требования к материалам изготовления	• материалы должны быть устойчивыми к длительному воздействию температуры не менее 600 °С; • металлические элементы должны обладать высокой коррозионной стойкостью и сохранять прочность при длительной эксплуатации; • материалы должны быть устойчивыми к воздействию продуктов сгорания природного газа; • сварные соединения должны быть герметичными, без трещин, прожогов и других дефектов; • конструкция должна обеспечивать равномерное распределение газовой смеси и устойчивое горение без отрыва пламени.

	Рабочее давление газа	В соответствии с требованиями производителя и параметрами газораспределительной сети
	Оснащение	•устройство регулирования подачи газа; •система контроля пламени (газ-контроль); •устройство автоматического прекращения подачи газа при погасании пламени; •запальное устройство (при наличии в конструкции).
	Комплект поставки:	•газовая горелка; •комплект крепежных элементов; •паспорт изделия; •руководство по эксплуатации.
	Гарантийный срок:	Не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию или не менее 36 месяцев со дня поставки
	Подтверждение соответствия	Поставляемое оборудование должно иметь документы, подтверждающие соответствие требованиям действующего законодательства (сертификат или декларацию соответствия, если их наличие предусмотрено законодательством)
16	Соответствие	Согласно международных стандартов

"Aşgabatgaz" müdirliginiň
başlygynyň w.w.ýe.



[Handwritten signature]

A. Gurbanow

"Aşgabatgaz" müdirliginiň
baş inženeriň w.w.ýe.ýe

[Handwritten signature]

R. Meretgeldiýew

GD, GHA we ÝB-niň başlygy

[Handwritten signature]

T. Çişiyew