

**Техническая характеристика и полная комплектация на поставку
сварочного оборудования для нужд подразделений ГК "Туркменгаз"**

№ п/п	Наименование продукции	Тип	Ед. изм.	Кол- во
	Сварочный агрегат Vantage 500, 4-х цилиндровый дизель Deutz с воздушным охлаждением, 48 л.с., Мощность 20 кВт (3 фазы), 12 кВт (1 фаза). Выходные параметры: 500А/40В/100%, 550А/36В/60%, вспомогательным генераторам на 220В для питания ручных электроинструментов и печи сушки электродов. Производство США.	K2405-2		
Комплектация на 1 (одну) единицы сварочного агрегата				
1.	2-х колесный трейлер для Vantage 500	K2636-1	шт	1
2.	Отделение для хранения кабелей на трейлере	K2640-1	шт	1
3.	Сварочный кабел (25м)	K2485-3	шт	2
4.	Кабель для массы (25м)	K2484-3	шт	1
5.	Электрододержатель (300А)	K909-7	шт	2
6.	Клемма(300А)	K910-1	шт	5
7.	Шлем (пр-во Джексон). 1 к-т – 6шт	Jac0744-9453	к-т	1
8.	Светофильтр для шлема	CEP939-105-10	шт	6
9.	Поворотный разъем Twist-Mate для подключения сварочного кабеля сечением 70 мм ²	K852-70	шт	8
10.	Кабель соединения сварочного агрегата с распределительной коробкой, 30м.	L-1/0-100	шт	1
11.	Клемма-проушина для болтового соединения на кабель сечением 50-70 мм ² .	S1119-14	шт	5
12.	Кабель соединения распределительной коробки и Multi- Weld 350, 30м.	L-1/0-100	шт	4
13.	Поворотный разъем/розетка Twist-Mate для подключения сварочного кабеля сечением 70 мм ²	K1759-70	к-т	8
14.	Комплект разъемов для подключения электроприборов к вспомогательной сети питания сварочного агрегата.	K802N	к-т	8
15.	Multi-Weld 350-Электронный стабилизатор сварочного тока	K1735-1	шт	2
16.	Комплект искрогасителя	K899-1	к-т	1
17.	Пульт дистанционного управления с кабелем длиной 30,4м.	K857-1	шт	1
18.	Распределительная коробка	K1736-1	шт	1
19.	Комплект запасных частей для сварочного агрегата		к-т	1
20.	Масло SAE-10W30	APL class CD or better	литр	200
21.	Фильтр масляный		шт	20
22.	Фильтр тонкой очистки топлива		шт	10
23.	Фильтр воздушный		шт	10

Примечание: Руководства по эксплуатации и технические паспорта
должны быть на русском языке