


Опросной лист  
на обратный клапан

Data Sheet for a Check valve

Заказчик: ГК «Туркменгаз» Объединение «ТГА» Управление «ДГА» Customer:	КС Шатлык Обратный клапан	Количество Quantity	2
Обратный клапан Check valve	ИТ 44016-1000		
Диаметр условный Ду, мм Nominal diameter DN, mm	1000		
Давление номинальное PN, кг/см <sup>2</sup> Nominal pressure PN, kg/cm <sup>2</sup>	80		
Давление рабочее Pp, кг/см <sup>2</sup> Operating pressure Pp, kg/cm <sup>2</sup>	75		
Среда Medium	Природный газ Natural gas		
Плотность, кг/м <sup>3</sup> в рабочих условиях Density, kg/m <sup>3</sup> in operating conditions	0.689-0.720		
Химический состав в % (в т.ч. кородирующие компоненты)/ Chemical composition, % (incl. corrosive elements)	93-98% метан 0,1-1.5% азот		
Механические примеси, гр/м <sup>3</sup> Mechanical impurities, g/m <sup>3</sup>	0.010 гр/м <sup>3</sup> , размер до 1 мм.		
Температура рабочей среды мин./макс., °C Operating medium temperature min/max, °C	-45°C / + 80°C		
Температура окружающей среды мин./макс., °C Ambient temperature min/max, °C	-45°C / + 60°C		
Размер трубы (материал), мм Pipe dimension (material), mm	1020x20		
Материал трубопровода Pipeline position	10Г2ФБ, 09Г2ФБ		
Положение трубопровода Pipeline position	Горизонтальное положение Horizontal		
Тип присоединения Connection type	Под приварку Welded		
Тип установки Installation	Подземная Underground		
Климатическое исполнение по ГОСТ-15150	«У1»		
Внешние воздействия	Сейсмичность до 9 баллов. По MSK-64		
Необходимость комплектации демпфирующим устройством.	Да/Yes		
Дополнительная информация Additional information	1. Предусмотреть антикоррозионные полимерное покрытие наружной поверхности обратного клапана. 2. Примечание: перед изготовлением необходимо согласовать чертежи обратного клапана.		

Начальник ПОКС



Текаев М.

23.02.2024г